

Posto KEM Ltda.

Estrada Marechal Alencastro nº 3.660 - Anchieta - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: 3339-4546 / 2455-6139

e-mail: kem@postokem.com.br

FORD

Modelos	Motor		Câmbio / Cambio		Diferencial	
	Lubrificantes Lubrificantes	Litros	Lubrificantes Lubrificantes	Litros	Lubrificantes Lubrificantes	Litros
LINHA F: (LÍNEA F):						
F-350 (Cummins 4BTAA) (Cummins B 3.9)		9,5	Clark: IPIRGEROL EP 80W90		IPIRGEROL SP 85W140	3,2
F-4000 (Cummins B 3.9) (Cummins 4BTAA) (MWM)		11,5		3,2	Albarus:	
F-11.000		9,5	ZF SS 420:ULTRAMO TURBO SAE 50		Braseixos:	4,5
F-12.000 (Cummins B5.9) (Cummins 6BTAA)		9,2				
F-14.000 (Cummins 6BTAA)		13,8	ULTRAMO TURBO SAE 50	5,0		
F-14.000 HD		18,3				14,0/ 20,0
F-16.000 (Cummins 6BTAA)		14,2	Eaton FS 4205A FS 5205A			
F-22.000		18,3		5,2		
LINHA CARGO: (LÍNEA CARGO): 814, 815 Motor Cummins 4BTAA, B3.9		14,2			1 Velocidade: (1 velocidade):	21,0
1215, 1217, 1417, 1218, 1618, 1421 Motor Ford:		18,3	Cx. Transferência: Caja de transmisión: IPIRGEROL SP 90	5,7	2 Velocidades:	20,0
Motor Cummins 6BTAA, B5.9		13,8		5,0		14,0
Motor Cummins 5.9		10,5	ISAFLUIDO 561/ IPIRGEROL EP 80W90	4,8		4,0
Motor Cummins 8.3 Motor MWM	BRUTUS ALTA PERFORMANCE 15W40	18/19				
1415 / 1615		14,2			1 Velocidade: (1 velocidade):	15,0
Motor Cummins 6BTAA 1617, 1621	BRUTUS T-5 15W40	16,4	ULTRAMO TURBO SAE 50	5,7	2 Velocidades:	14,0
Motor Cummins B 5.9		22,0				
1422 / 1622 / 1630 / 4030		14,0			(1417, 1421, 1618):	20,0
Motor Cummins 6CTAA		14,2			1 Velocidade: (1 velocidade):	15,0
		16,4			2 Vel. e 1617, 1621:	18,0
		22,0/ 23,8	(1422/1622/1630)	8,5	1 Velocidade e (1 velocidade): 4030	21,0
			(4030)	12,0	2 Vel. e 1622:	18/20

Posto KEM Ltda.

Estrada Marechal Alencastro nº 3.660 - Anchieta - Rio de Janeiro - RJ
 Telefone: 3339-4546 / 2455-6139
 e-mail: kem@postokem.com.br

FORD



Modelos	Motor		Câmbio / Cambio		Diferencial		
	Lubrificantes Lubrificantes	Litros	Lubrificantes Lubrificantes	Litros	Lubrificantes Lubrificantes	Litros	
LINHA F: (LÍNEA F):							
1418 / 1419 / 1618T / 2218 / 2218T / 2322E Motor Ford		18/19	(1419 / 2218)	5,0	(1418 / 1419 / 2218 / 2218T)	20,0	
Motor Cummins 5.9		16,4	(1618T / 2218T 2322E)	7,8	(1618T / 2322E-2 Vel.) (2322E-1 Vel.)	18,0	
Motor Cummins 8.3		22,0				21,0	
Motor MWM		14,0					
2422 / 2425 / 2630 Motor Cummins 6CTAA		23,8	(3530)	9,2	Primeiro eixo: (primer eje): Segundo eixo: (segundo eje):	19,5	
2319 / 2324 / 3224 / 3530						7,0	18,4
Motor Cummins 5.9		16,4				9,0	15,0
Motor Cummins 8.3		22,0					
Motor Ford		18/19					
Motor MWM		14,0				(2319 / 2324 / 3224)	18,0
B 1618 / B 1621		18,7					5,0